

ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG1701W4EM

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Хорошо ведёт себя в агрессивных промышленных условиях и на «грязных производствах»
- Толщина сенсорного стекла 2,1 мм
- Высокая точность ввода
- Надежный металлический корпус
- Монитор встраивается в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек

МОДЕЛЬ*

Серия	встраиваемый сенсорный монитор
Тип монитора	Easy Mount
Тип защиты	передняя рабочая панель защищена от пыли
Корпус монитора	антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	17"
Соотношение сторон	5:4
Тип сенсорной технологии	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	Любой предмет
Сила нажатия	20...80 г
Активная область	341 мм (Ш) × 274 мм (В)
Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м²
Разрешение дисплея	1280 × 1024
Угол обзора	вертикальный: 75°/75° горизонтальный: 75°/75°
Коэффициент контрастности	1000:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц

РАЗЪЁМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI
Сенсорный интерфейс	USB

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


Источник питания	внутренний блок питания
Напряжение	входное: 220...240 В, 50...60 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Общие размеры	ширина: 527 мм высота: 442 мм глубина: 50 мм
Размеры под крепления VESA	—
Крепления	крепежные шпильки
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Кнопки	
Совместимость с ОС	Windows, Linux (по запросу)



* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

