



# ВСТРАИВАЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM55IRR

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
sales@touchbaza.ru  
www.touchbaza.ru

- Поддерживает мультитач до 40 касаний
- Надежный металлический корпус, высокая контрастность, широкие углы обзора
- Реагирует на руку, руку в перчатке и любой предмет толще 3 мм
- Не боится яркого солнечного света, воды, грязи, жира и пыли
- Простая установка
- Несколько способов крепления: отверстия под VESA крепления, вертикальные и горизонтальные крепления;
- VGA, DVI, HDMI.

## МОДЕЛЬ\*

Серия .....	встраиваемый сенсорный монитор
Тип монитора .....	Open Frame
Тип защиты .....	передняя рабочая панель защищена от брызг
Корпус монитора .....	антивандальный металлический

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	55"
Соотношение сторон .....	16:9
Тип сенсорной технологии .....	инфракрасная
Количество поддерживаемых касаний .....	до 10 касаний
Объект отклика .....	любой предмет толще 3 мм
Сила нажатия .....	нажатие не требуется
Тип матрицы .....	активная матрица TFT-LCD/LED
Активная область .....	1214 мм (Ш) × 684 мм (В)
Количество поддерживаемых цветов .....	16,7 млн
Яркость дисплея .....	500 кд/м <sup>2</sup>
Разрешение дисплея .....	1920 × 1080
Угол обзора .....	вертикальный: 89° / 89° горизонтальный: 89° / 89°
Коэффициент контрастности .....	4000 : 1
Частота развёртки .....	30...80 КГц / 60...75 Гц

## РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI
Сенсорный интерфейс .....	USB

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания .....	внешний блок питания
Напряжение .....	входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц выходное: 24 В, 5 А
Потребляемая мощность .....	95 Вт <sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность .....	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Общие размеры .....	длина: 1265 мм ширина: 765 мм толщина: 50 мм
Размеры под крепления VESA .....	200 мм
Крепления .....	монтажные отверстия
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

