



ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 15" TGPE15L39

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Надежные и долговечные, рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в жестких условиях
- Стекло толщиной 3,9 мм
- Быстрый отклик на касание, оптическая прозрачность, высокая чувствительность экрана, прочность и стабильная работа при колебаниях температуры
- Не требует силы нажатия
- Поддерживает мультитач
- Сверхнизкое потребление энергии

МОДЕЛЬ*

TGRE15L39

| | |
|-----------------------|--|
| Материал экрана | стекло двойное (триплекс) |
| Тип защиты | передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг |

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Размер (диагональ) | 15" |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Тип сенсорной технологии | проекционно-ёмкостная |
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний |
| Объект отклика | рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стекол |
| Время отклика | ≤ 25 мс |
| Сила нажатия | 3...7 г |
| Твердость стекла | |
| Активная область | 306,1 мм (Ш) × 230,1 мм (В) |
| Прозрачность | >93% |
| Общие размеры | ширина: 332,1 мм высота: 259,1 мм толщина: 3,9 мм |

РАЗЪЁМЫ

| | |
|---------------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс | USB |
|---------------------------|-----|

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Источник питания | USB |
| Напряжение | входное: 5 В |
| Потребляемая мощность | 0,5 Вт _{max} |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|-------------------|---|
| Температура | рабочая: -10°...+45 °С хранения: -20°...+50 °С |
| Влажность | рабочая: 20%...95% хранения: 0%...95% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|--------------------------|---|
| Совместимость с ОС | Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше) |
|--------------------------|---|



* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

