



ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕРХЪЯРКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР 12,1" OPEN FRAME TG12UB

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Контрастное и четкое изображение при ярком свете
- Яркость картинки сохраняется при попадании солнечных лучей
- **Антибликовое** покрытие
- Возможно оборудование монитора сенсорным резистивным или акустическим экраном
- Монитор может быть оснащен датчиком света (автоматически регулирует уровень яркости в зависимости от освещения)
- Длительный срок эксплуатации, широкий рабочий температурный диапазон

МОДЕЛЬ*

TG12UB

Серия	NT-серия
Тип монитора	встраиваемый Open Frame
Тип защиты	металлический корпус
Корпус монитора	алюминиевый

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	12,1"
Соотношение сторон	4:3
Активная область	246,0 мм (Ш) × 184,0 мм (В)
Общие размеры	ширина: 288 мм (без монтажной рамки) высота: 219 мм (без монтажной рамки) глубина: 43 мм

ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея	800×600
Количество поддерживаемых цветов	16,2 млн
Яркость дисплея	1000 кд/м²
Угол обзора	вертикальный: 65°/65° горизонтальный: 85°/85°
Коэффициент контрастности	500:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц

РАЗЪЕМЫ

Видеовход	аналоговый: VGA
-----------------	-----------------

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Напряжение входное	монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность	17 Вт _{max}

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	рабочая: 0...+40 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA	—
Крепления	монтажная рамка с отверстиями
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Linux

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

