



ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР EASY MOUNT TG6L17EM

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Работает в широком температурном диапазоне
- Может работать на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- ПАВ-сенсор исключает отказы и ошибочные нажатия
- Легко монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек

МОДЕЛЬ*

| | |
|-----------------------|---|
| Серия | TG-серия |
| Тип монитора | встраиваемый Easy Mount |
| Тип защиты | передняя рабочая панель защищена от брызг |
| Корпус монитора | антивандальный металлический |

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--------------------------|--|
| Размер (диагональ) | 17" |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Активная область | 341 мм (Ш)×274 мм (В) |
| Общие размеры | ширина: 485 мм высота: 415 мм глубина: 51,5 мм |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|--|--|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LCD/LED |
| Разрешение дисплея | 1280×1024 |
| Количество поддерживаемых цветов | 16,7 млн |
| Яркость дисплея | 250 кд/м ² |
| Угол обзора | вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85° |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц/60...75 Гц |

СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| | |
|---|--|
| Тип сенсорной технологии | поверхностно-акустические волны (ПАВ) |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол |
| Время отклика | ≤ 8 мс |
| Сила нажатия | 3...7 г |
| Толщина стекла | 6 мм |
| Твердость стекла | 7 Н |

РАЗЪЁМЫ

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Видеовход | аналоговый: VGA |
| Сенсорный интерфейс | USB |

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Напряжение | входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Потребляемая мощность | 13,5 Вт _{max} |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|-------------------|---|
| Температура | рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С |
| Влажность | рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90% |

ПРОЧЕЕ

| | |
|----------------------------------|--|
| Размеры под крепления VESA | — |
| Крепления | металлические крепежные шпильки |
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) |
| Совместимость с ОС | Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше) |

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

