

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ АНТИБЛИКОВЫЙ МОНИТОР EASY MOUNT (2 КАСАНИЯ) TG6ML19EM

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Поддерживает два касания
- **Антибликовое** покрытие
- Износостойкое антивандальное стекло 6 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Спроектирован для работы в публичных местах с высокой проходимостью
- Широкие углы обзора контрастного и яркого дисплея
- Работает в широком температурном диапазоне
- Подходит для работы на улице в составе защищенного от влаги оборудования.
- ПАВ-сенсор исключает отказы и ошибочные нажатия
- Легко монтируется в оборудование снаружи при помощи металлических шпилек

| | | |
|---|---|------------------|
| МОДЕЛЬ* | | TG6ML19EM |
| Серия | TG-серия | |
| Тип монитора | встраиваемый Easy Mount | |
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли | |
| Корпус монитора | антивандальный металлический | |
| ПАРАМЕТРЫ | | |
| Размер (диагональ) | 19" | |
| Соотношение сторон | 5:4 | |
| Активная область | 380 мм (Ш) × 301,5 мм (В) | |
| Общие размеры | ширина: 527 мм высота: 442 мм глубина: 50,4 мм | |
| ДИСПЛЕЙ | | |
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LCD/LED | |
| Разрешение дисплея | 1280 × 1024 | |
| Количество поддерживаемых цветов | 16,7 млн | |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² | |
| Угол обзора | вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 85°/85° | |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 | |
| Частота развёртки | 30...80 ГГц/60...75 Гц | |
| СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | | |
| Тип сенсорной технологии | поверхностно-акустические волны (ПАВ) | |
| Количество поддерживаемых касаний | 2 касания | |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для акустических стёкол | |
| Время отклика | ≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс) | |
| Сила нажатия | <10 г | |
| Твердость стекла | 7 Н | |
| Толщина стекла | 6 мм | |
| РАЗЪЁМЫ | | |
| Видеовход | аналоговый: VGA | |
| Сенсорный интерфейс | USB | |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | | |
| Источник питания | внутренний блок питания | |
| Напряжение | входное: 220...240 В (AC), 50...60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 15,8 Вт _{max} | |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | | |
| Температура | рабочая: 0...+50 °С хранения: -20...+60 °С | |
| Влажность | рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90% | |
| ПРОЧЕЕ | | |
| Размеры под крепления VESA | — | |
| Крепления | металлические крепежные шпильки | |
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/В расположение, Языки, Функции, Сброс | |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели) | |
| Совместимость с ОС | Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше) | |

* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

