



**ВСТРАИВАЕМЫЙ  
РЕЗИСТИВНЫЙ  
МОНИТОР  
OPEN FRAME  
TG1501W4RR**

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

- Монитор хорошо ведёт себя в агрессивных промышленных условиях и на «грязных производствах»
- Высокая точность ввода
- Надежный металлический корпус
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели, а также его можно монтировать на стену с помощью VESA креплений

## МОДЕЛЬ\*

Серия .....	КТ-серия
Тип монитора .....	встраиваемый Open Frame
Тип защиты .....	металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг
Корпус монитора .....	металлический

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	15"
Соотношение сторон .....	4:3
Активная область .....	304,1 мм (Ш) × 228,1 мм (В)
Общие размеры .....	ширина: 348 мм высота: 272 мм глубина: 47,5 мм

## ДИСПЛЕЙ

Тип матрицы .....	активная матрица TFT-LCD/LED
Разрешение дисплея .....	1024 × 768
Количество поддерживаемых цветов .....	16,2 млн.
Яркость дисплея .....	250 кд/м²
Угол обзора .....	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 80°/80°
Коэффициент контрастности .....	600:1
Частота развёртки .....	30...80 КГц/60...75 Гц

## СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорной технологии .....	резистивная
Количество поддерживаемых касаний .....	1 касание
Объект отклика .....	любой предмет
Время отклика .....	≤ 15 мс
Сила нажатия .....	20...80 г
Толщина стекла .....	2 мм
Твердость стекла .....	3 Н

## РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....	аналоговый: VGA цифровой: DVI
Сенсорный интерфейс .....	USB

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания .....	внешний блок питания
Напряжение .....	монитор: 12 В, 4 А блок питания: 220...240 В (AC), 50...60 Гц
Потребляемая мощность .....	16 Вт <sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность .....	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Размеры под крепления VESA .....	75 мм и 100 мм
Крепления .....	монтажные отверстия
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows, Linux (по запросу)

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

