



СЕНСОРНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ЭКРАН 6,5” **TG0605W4R** (КОМПЛЕКТ)

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 264 09 97
www.touchgames.ru
sales@touchgames.ru
www.touchbaza.ru

- Четырехпроводной экран поддерживает одно касание.
- Сенсор откликается на руку, руку в перчатке и любой не острый предмет.
- Высокая точность сенсорного резистивного экрана позволяет работать с интерфейсами, неадаптированными под сенсорный ввод, например, Windows XP, Linux, в том числе вводить текст.
- Резистивный экран не боится солнечного света, воды и жира, не реагирует на конденсат, пыль и грязь.
- Подходит для грязных, пыльных условий эксплуатации.
- Комплектность:
 - сенсорное стекло
 - контроллер USB / контроллер RS232
 - сенсорный интерфейсный провод

МОДЕЛЬ***TG0605W4R**

Серия

4W-серия

Материал экрана

стекло с резистивной пленкой

Тип защиты

передняя рабочая панель
защищена от брызг и пыли**ПАРАМЕТРЫ**

Размер (диагональ)

6,5"

Соотношение сторон

16 : 9

Активная область

142,8 мм (Ш) x 80 мм (В)

Общие размеры

ширина: 155 мм
высота: 89,3 мм
толщина: 1,4 мм**СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН**

Тип сенсорной технологии

резистивная

Количество поддерживаемых касаний

одно касание

Объект отклика

любой предмет

Время отклика

≤ 10 мс

Сила нажатия

20...80 г

Толщина стекла

1,1 мм

Твердость стекла

3 Н

Прозрачность

>80%

РАЗЪЁМЫ

Сенсорный интерфейс

USB (оpционально RS232)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания

USB-порт (PS/2 при подключении
через RS232)

Напряжение

входное (контроллер): 5 В

Потребляемая мощность

—

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура

рабочая: -10°...+60 °C
хранения: -20°...+70 °C

Влажность

рабочая: 20%...95%
хранения: 10%...95%**ПРОЧЕЕ**

Совместимость с ОС

Windows, Linux (ядро 3.0 и выше)

