



# ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME **TG10401W4RR**

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)  
[www.touchbaza.ru](http://www.touchbaza.ru)

- Хорошо ведёт себя в агрессивных промышленных условиях и на «грязных производствах»
- Высокая точность ввода
- Надежный металлический корпус
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели, а также его можно монтировать на стену с помощью VESA креплений

**МОДЕЛЬ\***  
 Серия .....  
 Тип монитора .....  
 Тип защиты .....  
 Корпус монитора .....

**TG10401W4RR**  
 встраиваемый сенсорный монитор  
 Open Frame  
 передняя рабочая панель защищена  
 от пыли  
 антивандальный металлический

**ПАРАМЕТРЫ**

Размер (диагональ) ..... 10,4''  
 Соотношение сторон ..... 4:3  
 Тип сенсорной технологии ..... резистивная  
 Количество поддерживаемых касаний ..... 1 касание  
 Объект отклика ..... Любой предмет  
 Сила нажатия ..... 20...80 г  
 Активная область ..... 211,2 мм (Ш) x 158,4 мм (В)  
 Тип матрицы ..... активная матрица TFT-LCD/LED  
 Количество поддерживаемых цветов ..... 16,7 млн  
 Яркость дисплея ..... 250 кд/м<sup>2</sup>  
 Разрешение дисплея ..... 800 x 600  
 Угол обзора ..... вертикальный: 60°/50°  
 горизонтальный: 75°/75°  
 Коэффициент контрастности ..... 500:1  
 Частота развертки ..... 30...80 КГц/60...75 Гц



**РАЗЪЁМЫ**

Видеовход ..... аналоговый: VGA  
 Сенсорный интерфейс ..... USB

**ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

Источник питания ..... внешний блок питания  
 Напряжение ..... входное: 220...240 В, 50...60 Гц  
 выходное: 12 В, 4 А

Потребляемая мощность ..... 15,4 Вт<sub>max</sub>

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура ..... рабочая: 0...+50 °C  
 хранения: -20...+60 °C

Влажность ..... рабочая: 20%...80%  
 хранения: 10%...90%

**ПРОЧЕЕ**

Общие размеры ..... ширина: 257 мм  
 высота: 199 мм  
 глубина: 45,5 мм

Размеры под крепления VESA ..... 75 мм

Крепления ..... монтажные отверстия

OSD управление ..... Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс

Кнопки ..... AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)

Совместимость с ОС ..... Windows, Linux (по запросу)



\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

