



ВСТРАИВАЕМЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG4L08R

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308

+7 (800) 333 24 62

+7 (495) 287 08 57

+7 (351) 265 97 12

sales@touchbaza.ru

www.touchbaza.ru

- Высокая пропускная способность
- Износостойкое антивандальное стекло 4 мм, длительный срок эксплуатации, надежный металлический корпус
- Широкий рабочий температурный диапазон
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели монитора, и с помощью монтажных отверстий для VESA креплений

МОДЕЛЬ*

Серия.....	TG4L08R
Тип монитора	встраиваемый сенсорный монитор
Тип защиты	Open Frame
Корпус монитора	передняя рабочая панель защищена от пыли антивандальный металлический

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	8"
Соотношение сторон	4:3
Тип сенсорной технологии	поверхностно-акустические волны (ПАВ)
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	рука; специальный стилус для ПАВ экранов
Сила нажатия	~10 г
Активная область	163,0 мм (Ш) x 122,5 мм (В)
Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Количество поддерживаемых цветов	16,7 млн
Яркость дисплея	250 кд/м ²
Разрешение дисплея	1024x768
Угол обзора	вертикальный: 60°/50° горизонтальный: 75°/75°
Коэффициент контрастности	700:1
Частота развертки	30...80 КГц/60...75 Гц

**РАЗЪЁМЫ**

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI USB
-----------------	---

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Напряжение	входное: 220...240 В, 50...60 Гц выходное: 12 В, 4 А

Потребляемая мощность**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

**ПРОЧЕЕ**

Общие размеры	ширина: 196 мм высота: 154 мм глубина: 39 мм
Размеры под крепления VESA	75x35 мм
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Linux (по запросу)



* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

