



ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TG1201W4RR

TouchGames
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,
454091, г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
+7 (495) 287 08 57
+7 (351) 265 97 12
sales@touchbaza.ru
www.touchbaza.ru

- Хорошо ведёт себя в агрессивных промышленных условиях и на «грязных производствах»
- Высокая точность ввода
- Надежный металлический корпус
- Монитор встраивается в оборудование изнутри при помощи крепежных уголков, резьбовых отверстий по торцу корпуса и на задней панели, а также его можно монтировать на стену с помощью VESA креплений

МОДЕЛЬ*

Серия.....	TG1201W4RR
Тип монитора	встраиваемый сенсорный монитор
Корпус монитора	Open Frame
Тип защиты	передняя рабочая панель защищена от пыли

ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ)	12"
Соотношение сторон	4:3
Тип сенсорной технологии	резистивная
Количество поддерживаемых касаний	1 касание
Объект отклика	Любой предмет
Сила нажатия	20...80 г
Толщина стекла	1,8 мм
Твердость стекла	3 Н
Активная область	245,7 мм (Ш)×184,3 мм (В)
Тип матрицы	активная матрица TFT-LCD/LED
Количество поддерживаемых цветов	16,2 млн.
Яркость дисплея	350 кд/м ²
Разрешение дисплея	1400×1050
Угол обзора	вертикальный: 80°/80° горизонтальный: 80°/80°
Коэффициент контрастности	700:1
Частота развёртки	30...80 КГц/60...75 Гц

**РАЗЪЁМЫ**

Видеовход	аналоговый: VGA цифровой: DVI, HDMI USB
-----------------	---

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания	внешний блок питания
Напряжение	входное (монитор): 220...240 В (AC), 50...60 Гц входное (блок питания): 12 В, 4 А
Потребляемая мощность	8,1 Вт _{max}

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура	рабочая: 0...+50 °C хранения: -20...+60 °C
Влажность	рабочая: 20%...80% хранения: 10%...90%

ПРОЧЕЕ

Общие размеры	ширина: 281 мм высота: 219,5 мм глубина: 44,5 мм
Размеры под крепления VESA	75 мм и 100 мм
Крепления	монтажные отверстия
OSD управление	Яркость, Контрастность, Автоопределение, Н/У расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки	AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС	Windows, Linux (по запросу)



* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

