



# ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОЕКЦИОННО- ЁМКОСТНЫЙ МОНИТОР OPEN FRAME TGM23RPE

**TouchGames**

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)  
[www.touchbaza.ru](http://www.touchbaza.ru)

- Высокая пропускная способность, широкий рабочий температурный режим, защита от пыли и брызг передней рабочей панели
- Монитор обладает высокой яркостью, контрастностью и широкими углами обзора.
- Легкий монтаж монитора осуществляется при помощи вертикального и горизонтального крепления, с помощью монтажных отверстий для VESA креплений.
- USB интерфейс передачи данных.
- Поддерживает до 10 касаний, жестовое управление.

## МОДЕЛЬ\*

Серия .....	<b>TGM23RPE</b>
Тип монитора .....	Встраиваемый сенсорный монитор
Тип защиты .....	Open Frame
Корпус монитора .....	Передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг

## ПАРАМЕТРЫ

Размер (диагональ) .....	23"
Соотношение сторон .....	16:9
Тип сенсорной технологии .....	Проекционно-ёмкостная
Количество поддерживаемых касаний .....	до 10 касаний
Объект отклика .....	Рука, специальный стилус для проекционно-ёмкостных стёкол
Сила нажатия .....	3...7 г
Толщина стекла .....	4,3 мм
Твердость стекла .....	7 Н
Активная область .....	Активная матрица TFT-LCD/LED
Тип матрицы .....	512 мм (Ш) x 289 мм (В)
Количество поддерживаемых цветов .....	16,7 млн
Яркость дисплея .....	250 кд/м <sup>2</sup>
Разрешение дисплея .....	1920 x 1080
Угол обзора .....	Вертикальный: 89°/89° Горизонтальный: 89°/89°
Коэффициент контрастности .....	1000:1
Частота развертки .....	74...98 КГц/60...75 Гц

## РАЗЪЁМЫ

Видеовход .....	Аналоговый: VGA Цифровой: DVI, HDMI USB
Сенсорный интерфейс .....	

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник питания .....	Внешний блок питания
Напряжение .....	входное (монитор): 220...240 В (AC), 50...60 Гц входное (блок питания): 12 В, 4 А
Потребляемая мощность .....	19 Вт <sub>max</sub>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура .....	Рабочая: 0...+50 °C Хранения: -20...+60 °C
Влажность .....	Рабочая: 20%...80% Хранения: 10%...90%

## ПРОЧЕЕ

Общие размеры .....	Ширина: 555 мм Высота: 332 мм Глубина: 49 мм
Размеры под крепления VESA .....	75 мм, 100 мм
Крепления .....	Монтажные отверстия
OSD управление .....	Яркость, Контрастность, Автоопределение, H/V расположение, Языки, Функции, Сброс
Кнопки .....	AUTO, +, MENU, -, POWER (расположены на задней панели)
Совместимость с ОС .....	Windows 7 и выше, Linux (ядро 3.0 и выше)

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

